



DN	A mm	B mm	Masse Kg
06	56	83	0.265
10	71	107	0.500
15	76	141	1.040
20	96	172	1.860

Rep.	Désignation	Nbr.	Matière
1	CORPS	1	CC491K / CC499K (1)

OBSERVATION(S) : SERIE PN10	
CONDITIONS MAXI D'UTILISATION : 16 BAR à 180°C	
EXTREMITES : LISSE	
SUR DEMANDE :	
NORME(S) de REFERENCE : (1) NF EN 1982 (Cuivre et alliage cuivre lingot)	
(2) NF EN 12164 (cuivres et alliages cuivre de décolletage)	
essais P10, P11 : NF EN 12266-1 / essais P20, P21 : NF EN 12266-2 (en usine)	
Pour compatibilité matériaux, nous consulter	Sous réserve de modifications

Dessiné par : S.GERTSCH	Sign : A-C
Indice : 02 du 15/04/11	

16	TOURNANT	1	CC491K / CC499K (1)
14	ECROU DE PRESSE ETOUPE	1	CW614K (2)
13	FOULOIR	1	CW614K (2)
12	GARNITURE DE NIVEAU	1	CERAMIQUE GRAPHITE

ROBINET PURGEUR A BOISSEAU CONIQUE DEFONCE	REF: 135.Ø
--------------------------------------------------	------------