



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. 92 Famille : 08

Rév. 06

Date : 29/06/2021

Page 1/1

VANNE DOUBLE OPERCULE À FERMETURE RAPIDE EN BRONZE Réf. 92.Ø / 92TØ

GAMME :

- 92
- Double opercule
- Sièges obliques

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN10 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Taraudage GAZ
- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 10 bar de -50°C à 225°C

APPLICATIONS :

- Fluides aqueux
- Vapeur (8 bar)
- Hydrocarbures

OPTIONS :

- Taraudage NPT / API
- Embout à souder

Dimensionnel hors standard nous consulter



Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
3	1	DOUBLE OPERCULE	BRONZE
12	1	GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ	92.Ø CORDON CERAMIQUE /92TØ PTFE
13	1	FOULOIR	LAITON
19	1	POIGNÉE	ZAMAK : DN12;15 / FONTE : DN 20;66 / BRONZE : DN80
34	1	GUIDE	LAITON
40	1	ÉCROU	LAITON
81	1	AXE	LAITON
84	1	BIELLETTE	BRONZE

DIMENSIONNEL

DN	12	15	20	25	32	40	50	65	80
A (mm)	50	50	55	65	70	78	84	104	118
B (mm)	38	38	47	56	61	80	90	113	135
O	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Masse (Kg)	0.391	0.420	0.650	1.000	1.400	2.060	2.780	5.200	8.310

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage : 0904DA122

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA085

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

