



DN	12	15	20	25	32	40	50*	50	65	80
A	130	130	145	155	175	190	164	195	240	270
D	90	95	105	115	140	150	165	165	185	200
H	50	50	55	65	70	78	84	84	104	118
Kg						6,5	9		12,3	

*Corps monobloc

* Monobloc body

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62 Réf. 192.Ø

Cupro-Aluminium - CuAl9Ni3Fe2 Réf. AU192.Ø

Cupro-Nickel - CuNi10Fe1Mn1 Réf. AN192.Ø

Entrée / sortie brides

Chapeau vissé

Double opercule - sièges obliques

Presse-Étoupe PTFE

APPLICATIONS

Fluides aqueux

Vapeur (8 Bar)

Hydrocarbures (5 Bar)



PMS/MSP : 10 Bar

TMS/MST : -50°C / +225°C

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62 Ref. 192.Ø

Aluminium Bronze - CuAl9Ni3Fe2 Ref. AU192.Ø

Copper-Nickel - CuNi10Fe1Mn1 Ref. AN192.Ø

Inlet / Outlet female flanged

Screwed bonnet

Double wedge - Taper seat

PTFE packing

Water-based fluids

Steam (8 Bar)

Oil & Gas (5 Bar)

OPTIONS

Perçage spécial

Face à face spécial

Special drilling

Special face-to-face