



DN	15	20	25	32	40	50
A	80	90	100	110	136	142
B	50	60	60	70	80	80
D	95	105	115	140	150	165
H	84	95	110	120	137	155
Kg	1,45	2,03	2,9	4,35	6	8

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62 Réf. 91.Ø&91.ØTB

Cupro-Aluminium - CuAl9Ni3Fe2 Réf. AU91.Ø

Cupro-Nickel - CuNi10Fe1Mn1 Réf. AN91.Ø

Connexions à brides PN10/16

Chapeau vissé

Double opercule - sièges obliques

Pressé-étoupe PTFE



APPLICATIONS

Fluides aqueux

Vapeur (8 Bar)

Eau de mer Réf : 91ØTB /AU91.Ø & AN91.Ø

OPTIONS

Perçage spécial

Face à face spécial

PMS/MSP : 20 Bar

TMS/MST : -45°C / +225°C

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62 Ref. 91.Ø&91.ØTB

Aluminium Bronze - CuAl9Ni3Fe2 Ref. AU91.Ø

Copper-Nickel - CuNi10Fe1Mn1 Ref. AN91.Ø

Flange connection PN10/16

Screwed bonnet

Double wedge - Taper seat

PTFE packing

Water-based fluids

Steam (8 Bar)

Seawater Ref : 91ØTB /AU91.Ø & AN91.Ø

Special drilling

Special face-to-face