



ØDN	184		186		
	15	20	12	15	20
A	30	30	30	30	30
D	R 1/2"	3/4"	3/8"	R 1/2"	3/4"
H Maxi	106	106			
Kg	0,55	0,65	0,3	0,35	0,4

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62

Avec volant Réf . 184

Sans volant Réf . 186

Purgeur laiton

Entrée Mâle

Bagues de tube CBN (NBR) comprises

PI : Partie Inférieure

PS : Partie Supérieure

PMS/MSP : 16 Bar

TMS/MST : -30°C / +100°C

With handwheel Ref. 184

Without handwheel Ref . 186

Tap drain valve

Male inlet

NBR packing included

PI : Inferior part

PS : Superior part

APPLICATIONS

Fluides aqueux

Huiles et hydrocarbures

Water-based fluids

Oil & Gas



OPTIONS

Longueur de tube - 0.2 à 6 mètres

Intermédiaire de niveau – Réf. 274

Tube Pyrex® ou rhodoïd

Protection de tube

Filetage NPT

Étanchéité spéciale hydrocarbures

CBV (FPM) en supplément

Tube length - 0.2 to 6 meters

Intermediate connection – Ref. 274

Pyrex® or rhodoïd tube

Glass protection

NPT connection

Tightness packing special Oil & Gas

FPM packing : extra cost