



	3184		2184
ØDN	15	20	15
A	30	30	55
B	75	80	175
D	R 1/2"	3/4"	R 1/2"
Kg	0,26	0,28	0,95

CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62

Avec tringle de manœuvre Réf. 2184

Avec poussoir de sécurité Réf. 3184

Purgeur laiton

Certifiées Bureau Veritas

Bagues de tube CBV (FPM) comprises

PI : Partie Inférieure

PS : Partie Supérieure

PMS/MSP : 6 Bar

TMS/MST : -15°C / +200°C

With external lever Ref. 2184

With safety push button Ref. 3184

Tap drain valve

Bureau Veritas certified

FPM packing included

PI : Inferior part

PS : Superior part

APPLICATIONS

Fluides aqueux

Huiles et hydrocarbures



Water-based fluids

Oil & Gas

OPTIONS

Longueur de tube - 0.2 à 6 mètres

Intermédiaire de niveau - Réf. 274

Tube Pyrex® ou rhodoïd

Protection de tube

Filetage NPT

Étanchéité spéciale hydrocarbures

Tube length - 0.2 to 6 meters

Intermediate connection – Ref. 274

Pyrex® or rhodoïd tube

Glass protection

NPT connection

Tightness packing special Oil & Gas