



Ø-DN	32
A	125
C	57
H	107
L	165
Embase ISO Base ISO	F05
Kg	3,525

Autres DN sur demande.  
Other dimensions on request.

### CONCEPTION

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62

Sphère : Cupro-Aluminium

Cupro-Aluminium - CuAl9Ni3Fe2

Sphère : Cupro-Aluminium

Cupro-Nickel - CuNi10Fe1Mn1

Sphère : Cupro-Aluminium

Étanchéité PTFE

Trois voies en T/L

Réf. A75

Réf. AU75

Réf. AN75

PMS/MSP : 30 Bar

TMS/MST : -15°C / +200°C

Bronze - CuSn5ZnPb / ASTM B62 Ref. A75

Sphère : Aluminium Bronze

Aluminium Bronze - CuAl9Ni3Fe2 Ref. AU75

Sphère : Aluminium Bronze

Copper-Nickel - CuNi10Fe1Mn1 Ref. AN75

Sphère : Aluminium Bronze

PTFE tightness packing

Three way in T/L

### APPLICATIONS

Fluides aqueux

Hydrocarbures



Water-based fluids

Oil & Gas

### OPTIONS

Taraudage NPT / API

Poignée cadénassable

Tige et sphère Monel

Quatrième voie

NPT / API connection

Lockable handle

Stem and ball monel

Fourth way