



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 52 02 86 Fax : 03 23 39 52 28
Site Internet : www.autexier.fr

Réf. A3299 Famille : 46

Rév. 06

Date : 29/07/2026

Page 1/1

ROBINET D'INCENDIE D'ÉQUERRE EN BRONZE Réf. A3299.Ø

GAMME :

- A3299.Ø

Pour compatibilité matériaux, nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

- PN16 (Pression Nominale)

- EXTRÉMITÉS : Entrée bride ISO PN16

Sortie raccord Storz

- MATIÈRE : BRONZE CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 16 bar de -15°C à 100°C

APPLICATIONS :

- Réseaux incendie

- Eau de mer

OPTIONS :

- Perçage spécial

- Double étanchéité

Dimensionnel hors standard nous consulter



Modèle déposé par la société AUTEXIER
Sous réserve de modifications

NOMENCLATURE			
Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	NBR
5	1	PORTE CLAPET	BRONZE
7	1	TIGE	CUPRO-ALUMINIUM
8	1	VOLANT	ZAMAK ÉPOXY / ACIER ÉPOXY (DN65)
37	1	BOUCHON (suivant Réf)	LAITON
40a	1	ÉCROU	INOX ⁽²⁾
40b	1	ÉCROU	INOX ⁽²⁾
41a	1	RONDELLE	INOX A4 / CUPRO-ALUMINIUM (DN65)
41b	1	RONDELLE	INOX A4
45a	1	JOINT TORIQUE / JOINT	FPM / ÉLASTOMÈRE + FIBRE (DN65)
45b	1	JOINT TORIQUE	FPM
68	1	CHAINETTE	INOX A4
69	1	RACCORD (suivant Réf)	LAITON

Raccord		STORZ	
Bouchon	sans	sans	avec
Réf. DN40 (sortie DN40)	A3299.40	A3299.40DI	A3299.40DJ
Réf. DN40 (sortie DN50)	A3299.41	A3299.41DI	A3299.41DJ
Réf. DN50 (sortie DN50)	A3299.50	A3299.50DI	A3299.50DJ
Réf. DN65 (sortie DN65)	A3299.65	A3299.65DI	A3299.65DJ

RÉFÉRENCES NORMATIVES :

- Matière : NF EN 1982 - NF EN 12163 - NF EN 12164 - NF EN 10272

- Essais : NF EN 12266-1/-2 (en usine)

- Filetage : ISO 228-1

- Bride : NF EN 1092-3

- Raccord : DIN 14311 - DIN 14312


- Éléments de fixation en acier inoxydable : ⁽¹⁾ NF EN ISO 3506-1/-2 (A4-70)
ou NF EN 10269 (1.4404 ou 1.4401) / ⁽²⁾ INOX A4-70 ou son équivalent

Réf. notice de montage : 0904DA119

Réf. notice de fonctionnement : 0904DA120

**Les notices de montage et de fonctionnement
sont disponibles sur notre site internet.**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.



Bouchon avec 3 trous Ø 3mm à 120° sur demande

DIMENSIONNEL			
DN	40	50	65
D (mm)	150	165	185
H (mm)	176	203	215
H' Maxi (mm)	210	235	260
h (mm)	66	74	82
b (mm)	16	18	17
L (mm)	78	84	80
V (mm)	110	110	150